

Tilladelsen giver endvidere ret til at erhverve, overføre (fra købssted til opbevaringssted) og opbevare røgsvagt krudt og fænghætter samt til køb af projektiler.

Tilladelsen er begrænset til maksimalt oplag på 2 kg røgsvagt krudt og 5000 stk. fænghætter.

Denne tilladelse er givet i medfør af bestemmelserne i våben- og eksplosivstoflovgivningen. Den gældende våben- og eksplosivstoflovgivning er tilgængelig på [www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk). På politiets hjemmeside [www.politi.dk](http://www.politi.dk) findes endvidere en vejledning om de gældende regler i eksplosivstofbekendtgørelsen. Politiet forudsætter, at De er bekendt med reglerne, der fremgår af bekendtgørelsen. Bestemmelserne om håndtering af våben og ammunition samt eksplosivstoffer skal til enhver tid overholdes, herunder at:

- Tilladelsen forudsætter jagttegn eller medlemskab af en skytteforening.
- Tilladelsen er personlig og kan til enhver tid tilbagekaldes.
- Tilladelsen giver adgang til indkøb af røgsvagt krudt, fænghætter og projektiler. Der skal ved hvert indkøb ske afstempling på tilladelsens side 3 med angivelse af forhandler, købsdato og kvantum.
- Politiet har til enhver tid, uden retskendelse, adgang til at kontrollere krudtoplaget.
- Erhvervsmæssig omsætning af den genopladede ammunition er ikke tilladt.
- Det til enhver tid gældende bygningsreglement, stærkstrømsbekendtgørelse samt anvisninger fra Arbejdstilsynet skal overholdes ved genopladning af ammunition.
- Genopladning må kun udføres af indehaveren af genopladningstilladelsen.
- I arbejdslokalet må ikke forefindes brandfarlige væsker, F-gas eller andet brandfarligt, jævnfør bekendtgørelsens regler herom.
- I arbejdslokalet er tobaksrygning og brug af åben ild forbudt under genopladningsprocessen. Dette tilkendegives ved skiltning udført i overensstemmelse med gældende forskrifter herom, jævnfør bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.
- Arbejdsrummet skal udformes efter gældende bygningsreglement, der bl.a. indeholder krav til loftshøjde mv. Den elektriske installation skal udføres efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser om sprængstofrum.
- Arbejdsrummet skal være forsynet med et velegnet arbejdsbord med en belægning, der er uden risiko for statisk elektrisk opladning f.eks. linoleumsbelægning. Belægningen skal være uden fuger. Evt. kan der arbejdes ved specielt udformet arbejdsbakke med lignende belægning og høje fejelister. Vinyl- eller anden plastikbeklædning må ikke anvendes på grund af faren for statisk elektricitet.
- Arbejdsrummet skal altid holdes rent og ryddeligt.
- Arbejdsrummet, arbejdsbord og værktøjer skal rengøres omhyggeligt ved arbejdets afslutning.
- Der må ikke tages mere krudt i arbejde pr. gang end ladeautomatikken kan rumme.
- Arbejdsbordet skal holdes frit for andet end det nødvendige materiel.

- Der må ikke findes løse fænghætter på arbejdsbordet sammen med krudtet.
- Patronhylstret skal før fyldningen undersøges for eventuelle defekter og må kun benyttes, når det er fuldstændigt fejlfrit.
- Eventuelt spild skal omgående fjernes og destrueres på forsvarlig måde, jf. bekendtgørelsens regler herom.
- Ved arbejdets ophør skal eventuelt overskydende krudt og fænghætter lægges tilbage i de respektive oplag, jf. bekendtgørelsens regler herom.

Der henvises i øvrigt til vejledning om eksplosivstoffer på [www.politi.dk](http://www.politi.dk).